

# 盐城市聚科化工有限公司

## JKBIO - 2220(罐内防腐剂)

JKBIO-2220 是多种杀菌剂复配而成，可有效杀灭水性体系中的细菌和酵母菌。JKBIO-2220 可广泛用于水性内外墙涂料、水性木器漆、水性工业漆和水性分散液的杀菌防腐。JKBIO-2220 不含甲醛、VOC 和 APEO。

### 物性指标:

成份	苯并异噻唑啉酮复配物
外观	微黄色至红棕色液体
PH 值	9.0-13.5
凝固点	小于-5℃
相对密度 (20℃)	1.01 g/ml-1.06 g/ml
PH 使用范围	4-12
稳定性	小于 100℃ 以内使用

### 用量和使用方法:

1、JKBIO-2220 在水性涂料一般添加量为 0.1-0.3%。JKBIO-2220 建议在颜填料分散前加入颜填料体系质量的 0.1%-0.15%；剩余 JKBIO-2220 在制漆时再加入并分散均匀。

2、JKBIO-2220 在颜料分散液一般添加量为 0.1%-0.2%。JKBIO-2220 可在颜料分散前加入研磨分散体系中。

**安全性:** 中国化学品毒性分类标准：低毒。

**注意事项:** 配戴防护衣、一次性橡胶手套和眼罩,避免接触皮肤、眼睛和粘膜。

**包装规格:** 25kg、200kg 闭口塑料桶包装。

**贮存运输:** 非危险品，常温避光、不超过 25℃，密闭防潮贮存期 12 个月。

以上说明和建议是我们经过长期实践得出的数据，客户的使用流程我方不能控制，我方只保证我方的产品是合格的。客户在使用时，可根据自己的条件调整使用。

地址：江苏省盐城市华悦工业区  
电话：0515-88580311  
http: //www.juke-chem.com

邮编：224005  
传真：0515-88407789  
e-mail: info@juke-chem.com